

# VIVOTEK FD9380-H Caméra dôme fixe 5MP, Outdoor, IR, PoE, 3,6mm, IP66, IK10, H.265

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3768
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	FD9380-H
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469350498



**La FD9380-H de VIVOTEK est une caméra réseau à dôme fixe pour une utilisation en extérieur. Avec le capteur de 2 mégapixels, il fournit des vidéos détaillées avec 2560 x 1920 pixels à 20 images par seconde. Afin de faire face aux conditions en constante évolution de jour comme de nuit, le FD9380-H possède des LED IR intégrées avec une portée allant jusqu'à 30 mètres et un capteur d'image très sensible. La caméra est capable de fournir des images d'excellente qualité même dans des conditions d'éclairage très médiocres.**

- Compression H.265
- 20 ips à une résolution de 2560x1920 (WDR Pro activé)
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une excellente visibilité par temps extrêmement sombre et très lumineux
- Technologie Smart-Stream III pour une utilisation optimale de la bande passante
- LED IR intégrées jusqu'à 30 mètres
- Sécurité Trend Micro IoT
- Boîtier IP66 résistant aux intempéries et au vandalisme IK10
- Logement de carte MicroSD / SDHC / SDXC en tant que mémoire interne

## **VIVOTEK Logiciel VAST**

VIVOTEK VAST est un logiciel professionnel de vidéo et de gestion centrale (VMS et CMS), conçu pour la gestion intuitive de tous les produits de surveillance IP de VIVOTEK et fournissant de nombreuses fonctions d'administration. Il intègre la nouvelle compression vidéo H.265 et soutient des centaines de caméras avec une structure hiérarchisée d'affichage et d'enregistrement. VAST propose en plus une solution matricielle pour la

surveillance en temps réel de centaines de caméras.VAST intègre à côté des informations d'images de nombreuses fonctions, comme par exemple l'enregistrement en continu („Seamless Recording“), qui permet en cas de rupture de la connexion au serveur de continuer d'enregistrer en local, le soutien des caméras 360° FishEye (compensation) et l'intégration des métadonnées VCA.

\* VAST est à télécharger gratuitement sur online pour une gestion de jusqu'à 32 caméras VIVOTEK!

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme fixe
Comprend	Guide rapide, gabarit de perçage, vis, joint de câble
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
Type de capteur	1/2,7" CMOS progressif
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2560x1920
Taux de transfert (ips)	20
Compression	H.265, H.264 & MJPEG
Flux vidéo	3
Raccordement objectif	Board mount
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	3,6 mm
Angle de l'objectif	H: 76° x V: 59°
Zoom optique contrôlable	non
Filtre IR automatique	non
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Sensibilité	0.065 lux @ F2.0 (Color)
WDR	WDR Pro

Entrée audio	non
Sortie audio	non
Entrée numérique	non
Sortie numérique	non
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection	IP66 et IK10
Température de fonctionnement	-30°C à 60°C
Utilisation extérieure	oui
Classe d'énergie efficace	non pertinent
Particularités techniques	Outdoor